

SRFV<UL STYLE 20921> 300V 105°C定格 同心撚りケーブル

※外径、概算質量の()内はシールド付の値

| 型式 | 導体 | | ETFE絶縁体 | 線心数 | PVCシース | 概算質量 | 電気特性※2 | | | 許容電流 周囲温度40°C以下 /気中施設の場合 (A以下) | |
|------------------|-------------------------|-----------|---------|-----|-------------|-----------|--------|-------|-------|---|---------|
| | サイズ(断面積) | 構成 | 標準外径 | | 標準外径 | | 導体抵抗 | 絶縁抵抗 | 耐電圧※1 | | |
| | AWG. (mm ²) | 本/mm | (mm) | | (mm) | | | | | | (Ω/m以下) |
| SRFV-A021C02 (S) | | | | 2 | 4.4 (4.8) | 24 (31) | | | | 5.1 | |
| SRFV-A021C03 (S) | | | | 3 | 4.7 (5.1) | 29 (36) | | | | 4.4 | |
| SRFV-A021C04 (S) | | | | 4 | 4.9 (5.3) | 33 (42) | | | | 3.9 | |
| SRFV-A021C06 (S) | 24 (0.216) | 43/0.08 | 0.96 | 6 | 5.3 (5.7) | 42 (51) | 0.09 | | | | |
| SRFV-A021C10 (S) | | | | 10 | 6.7 (7.1) | 64 (75) | | | | | 2.7 |
| SRFV-A021C12 (S) | | | | 12 | 7.3 (7.9) | 75 (91) | | | | | 2.3 |
| SRFV-A021C15 (S) | | | | 15 | 7.2 (7.8) | 82 (99) | | | | | 2.3 |
| SRFV-A021C20 (S) | | | | 20 | 8.0 (8.4) | 105 (120) | | | | | 2.0 |
| SRFV-A030C02 (S) | | | | 2 | 4.9 (5.3) | 30 (39) | | | 500 | 6.7 | |
| SRFV-A030C03 (S) | | | | 3 | 5.2 (5.6) | 36 (45) | | | | 5.8 | |
| SRFV-A030C04 (S) | | | | 4 | 5.5 (5.9) | 43 (53) | | | | 5.2 | |
| SRFV-A030C06 (S) | 23 (0.316) | 7/9/0.08 | 1.18 | 6 | 6.0 (6.4) | 55 (65) | 0.064 | 2,500 | | | |
| SRFV-A030C10 (S) | | | | 10 | 7.9 (8.3) | 89 (103) | | | | | 3.5 |
| SRFV-A030C12 (S) | | | | 12 | 8.7 (9.1) | 105 (121) | | | | | 3.0 |
| SRFV-A030C15 (S) | | | | 15 | 8.5 (8.9) | 116 (131) | | | | | 3.0 |
| SRFV-A030C20 (S) | | | | 20 | 9.4 (9.8) | 147 (166) | | | | | 2.6 |
| SRFV-A050C02 (S) | | | | 2 | 5.5 (5.9) | 40 (50) | | | | 9.5 | |
| SRFV-A050C03 (S) | | | | 3 | 5.9 (6.3) | 50 (60) | | | | 8.2 | |
| SRFV-A050C04 (S) | | | | 4 | 6.3 (6.7) | 59 (71) | | | | 7.3 | |
| SRFV-A050C06 (S) | 20 (0.527) | 7/15/0.08 | 1.46 | 6 | 6.9 (7.3) | 78 (91) | 0.039 | | 1,500 | | |
| SRFV-A050C10 (S) | | | | 10 | 9.1 (9.7) | 127 (150) | | | | | 5.0 |
| SRFV-A050C12 (S) | | | | 12 | 10.3 (10.7) | 156 (176) | | | | | 4.3 |
| SRFV-A050C15 (S) | | | | 15 | 10.1 (10.5) | 174 (193) | | | | | 4.3 |
| SRFV-A050C20 (S) | | | | 20 | 11.2 (11.6) | 224 (244) | | | | | 3.8 |

型式例 SRFV-A021C02 … シールドなし
SRFV-A021C02S … シールド付

※1 シールド付ケーブルはシールドー線心間で2,000V/1分間です。

※2 単心コードでの値です。