




モビロン タフ ケーブル® 仕様設計条件確認書

※弊社ホームページのフォームメールからもお問い合わせいただけます。

■モビロン タフ ケーブルはオーダーメイドです。設計に必要な条件のご記入をお願い致します。

貴社名	TEL
部署名	FAX
ご担当者名	E-Mail

形状	☐ 丸形ケーブル ☐ フラットケーブル ☐ カールケーブル		
サイズ	ご希望のサイズをご記入下さい。【例】1.25SQ×4C、0.75SQ×4C+0.2SQ×4P (ペア) S (シールド) シールド ☐ あり ☐ なし 希望数量 ()		
規格	☐ UL ☐ 特になし ☐ その他 ()		
定格電圧	☐ 30V ☐ 300V ☐ 600V ☐ その他 ()		
材料指定	☐ あり (導体: 絶縁材: シース材:) ☐ なし		
可動条件	☐ 屈曲 曲げ半径R ; mm 	☐ 移動曲げ (U字) 曲げ半径R ; mm ストローク(S) ; mm 	☐ ねじり 角度θ ; 度 固定 mm 
要望	ケーブルが断線して困っている (線心 シールド) ☐ 配線スペースのケーブル占積率が高くて困っている ☐ ケーブルが蛇行するので困っている ☐ 可動に強い通信ネットワーク用ケーブルがほしい (通信規格:) ☐ 可動に強い同軸ケーブルがほしい ☐ 柔らかいケーブルがほしい ☐ 硬いケーブルがほしい ☐ ケーブル外径を細くしたい (φ) ☐ 複数あるケーブルをまとめたい ☐ 張力に強いケーブルがほしい ☐ 特殊な温度環境で使えるケーブルがほしい (℃) ☐ 水中で使えるケーブルがほしい ☐ 屋外で使えるケーブルがほしい ☐ クリーンルームで使えるケーブルがほしい ☐ 現行ケーブルの ☐ 価格が高い ☐ 納期が遅い ☐ ロットが大きい		
(備考欄)	※上記以外のご要望、ご質問がありましたらご記入をお願い致します。		

■モビロン タフ ケーブルの詳細はホームページでご確認頂けます。

吉野川電線

検索